

PB₂/PB₃

Imprimantes
commerciales mobiles
de reçus



- **Format compact et léger pour une utilisation tout au long de la journée**
- **Compatibilité avec les populaires ordinateurs mobiles Série CN3, Série 700 et le nouveau CK3 d'Intermec**
- **Batteries à la longévité prolongée, remplaçables sur le terrain**
- **Choix entre les communications Bluetooth®, WLAN ou IrDA, en plus de l'interface série standard**
- **Mémoire intégrée prenant en charge les logos, graphiques et polices résidentes**
- **Lecteur de bande magnétique en option**
- **Boîtier étanche en option en cas d'utilisation sous mauvaises conditions météorologiques**

Légères, compactes et suffisamment confortables pour être portées toute la journée, les imprimantes commerciales de reçus 2 et 3 pouces PB2/PB3 d'Intermec répondent aux besoins des collaborateurs nomades pour les applications de service, entretien et maintenance, de livraison directe en magasin/gestion des itinéraires et de suppression des files d'attente dans le commerce détail, dans les supermarchés, hypermarchés, magasins de bricolage ou spécialisés. Leurs batteries de longue durée remplaçables sur le terrain et leur résistance aux intempéries garantissent la fiabilité des imprimantes PB2/ PB3, tout au long de la journée, partout et à tout moment.

Complément idéal des lecteurs et ordinateurs mobiles de premier ordre d'Intermec, l'imprimante PB2/PB3 s'interface en toute transparence via Bluetooth® ou 802.11g avec les ordinateurs mobiles des séries CN3 et 700, ainsi qu'avec le nouveau CK3 d'Intermec. Les PB2/PB3 sont également en mesure d'imprimer à partir d'un large éventail de matériels mobiles et de smartphones pour produire des reçus à la demande. Disponible avec un lecteur de carte en option, les PB2/PB3 offrent aux travailleurs la possibilité d'accepter des paiements via leur ordinateur mobile ou leur imprimante. D'une façon ou d'une autre, la combinaison soutient une productivité accrue et la satisfaction du client, permettant aux collaborateurs de traiter les paiements en déplacement et de générer des reçus immédiatement.

Les PB2/PB3 et leurs accessoires sont conçus pour offrir une mobilité aisée. Les PB2/PB3, qui sont les imprimantes mobiles les plus compactes et légères d'Intermec, peuvent être confortablement portées toute la journée au moyen du clip de ceinture inclus ou de la bandoulière disponible en option, pour un fonctionnement mains libres des plus commodes. En guise de protection supplémentaire pour les applications en extérieur telles que l'émission de citations électroniques et le traitement de retours de voitures de location, les PB2/PB3 proposent un boîtier étanche présentant un indice IP54 et offrant une résistance supplémentaire aux intempéries sans affecter la mobilité.

Avec leurs nombreuses options de connectivité et leurs batteries robustes remplaçables sur le terrain, les PB2/ PB3 sont toujours prêtes à travailler. Les batteries peuvent être chargées indépendamment de l'unité d'imprimante, maximisant ainsi la disponibilité et le confort d'utilisation. Les PB2/PB3 sont aussi dotées de la connectivité sans fil Bluetooth sécurisée, 802.11 ou IrDA, ainsi que d'une interface série standard.

Proposées à un prix avantageux pour permettre une impression de reçus efficace et rentable où et quand vous en avez besoin, les imprimantes de reçu commerciales PB2/PB3 aident les entreprises à accroître leur retour sur investissement dans la mobilité. Les imprimantes PB2/PB3 font partie

d'une solution matérielle complète d'Intermec, qui inclut également des médias et consommables de reçus et les services d'assistance Medallion d'Intermec, ainsi qu'un large éventail de produits d'identification et de saisie automatiques de données (AIDC).

Caractéristiques physiques

	PB2	PB3
Largeur	103,23 mm	127,20 mm
Hauteur	60,96 mm	57,69 mm
Longueur	138,58 mm	156,10 mm
Poids- imprimante seule	314 g	422 g
Poids - avec batterie et bobine de papier	472 g	583 g

Conditions environnementales

Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C

Température de stockage : -20 °C à +60 °C sans batterie

Humidité en fonctionnement :

20 % à 85 % sans condensation

Humidité pour le stockage :

5 % à 95 % sans condensation

Protection contre la pluie et la poussière :

IP54 avec boîtier étanche en option

Résistance aux chocs : chutes de 1,50 m

sur le béton (PB2) ; 1 m (PB3)

Alimentation

Batterie : Lithium-ion rechargeable de 7,4 V, 2 200 mAh

Batterie rechargeable jusqu'à 8,5 V

Charge : environ 180 minutes

Température de charge : 10 °C à 25 °C

Température de stockage de la batterie : 4 °C à 40 °C

Endurance d'une batterie complètement chargée à une densité d'impression de 25 %, en nombre de mètres de papier imprimé :

PB2 : 127 m ; PB3 : 108 m

Adaptateur secteur : 100 à 240 V ca @ 0,4 A ; conforme CEC EPS

Mémoire

RAM : 1 Mo

Flash : 4 Mo

Interfaces de communication standard

Série RS-232

Communications en option

Bluetooth® (v2.0, Classe II)

IrDA

802.11g

Sécurité sans fil

Options d'authentification et de cryptage :

WPA-PSK/WPA2-PSK ; LEAP ; WEP 64/

WEP 128 ; TKIP et AES/CCMP

Lecteur de carte en option

Lecteur de bande magnétique (MSR)

3 pistes - normes ANSI/ISO 7810, 7811

Vitesse et résolution d'impression

8 points/mm (203 dpi)

PB2 : jusqu'à 50 mm/s (à 7,2 V ; 25

°C et 64 points envoyés)

PB3 : minimum 56,26 mm/s (à 7,2 V ;

25 °C et 64 points envoyés)

Technologie d'impression

Tête d'impression : thermique direct

Largeur d'impression maximum :

PB2 : 48 mm ; PB3 : 72 mm

Consommables

Type : supports de reçus

Largeur : PB2 : 57 mm ; PB3 : 79 mm

Longueur de support : continue

Épaisseur (support + étiquette)

: jusqu'à 4 mil (0,1 mm)

Diamètre du mandrin : 10 mm

Capacité : PB2 : 18 m ; PB3 : 13 m

Logiciels

Langages de programmation

Jeux de commandes ESC-P (modes

Line Print et Easy Print)

Jeux de caractères

Standard : anglais et latin

En option : arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel, cyrillique, grec, hébreu et polonais

Tailles de police résidentes :

PB2 : 24, 32, 38, 40, 48 caractères par ligne

PB3 : 36, 48, 57, 63, 72 caractères par ligne

Objets graphiques

Prise en charge de polices, graphiques, mises en page et formats définis par l'utilisateur, notamment les logos personnalisés

Symbologies de codes à barres

Codes 1D : Codabar, Code 39, Code 128 Subset A-C,

UCC/EAN-128, 2 parmi 5 Entrelacé, UPC/EAN/JAN

Codes 2D : PDF417

Interface utilisateur

Trois témoins d'état multifonctions : sous tension, radio Bluetooth® ou 802.11g activée, batterie faible, batterie en charge, lecteur de carte disponible (pour les options MSR), erreur d'impression, manque de papier

Éléments livrés

Imprimante, batterie, adaptateur secteur universel, clip de ceinture, une bobine de consommable, stick de nettoyage des têtes d'impression, guide de démarrage rapide

Accessoires

Chargeur secteur universel avec quatre adaptateurs, clip de ceinture, bandoulière, boîtier étanche IP54, lecteur de carte, cartes de nettoyage, stick de nettoyage des têtes d'impression, batterie, double chargeur de batterie, adaptateur allume-cigare/chargeur de batterie de voiture 12 V, câble série, kit du développeur

Garantie

Un an ; extension de service Medallion disponible en supplément

Amérique du Nord

Siège social de l'entreprise
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
Tél. : (425) 348-2600
Fax : (425) 355-9551

Amérique du Sud et Mexique

Siège
Newport Beach, Californie
Tél. : (949) 955-0785
Fax : (949) 756-8782

France

23 avenue de l'Europe
78402 Chatou, France
Tél. : +33 1 30 15 25 35
Fax : +33 1 34 89 14 33
Email :
infos.fr@intermec.com
Web : www.intermec.fr

Siège pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique

Reading, Royaume-Uni
Tél. : +44 118 923 0800
Fax : +44 118 923 0801

Asie-Pacifique

Siège
Singapour
Tél. : +65 6303 2100
Fax : +65 6303 2199

Internet

www.intermec.com
Intermec dans le monde :
www.intermec.com/locations

Département commercial

Numéro gratuit pour l'Amérique du Nord : (800) 934-3163
Numéro pour l'Amérique du Nord : (425) 348-2726
Numéro gratuit pour les autres pays : 00 800 4488 8844
Numéro pour les autres pays : +44 134 435 0296

Département OEM

Tél. : (425) 348-2762

Département média

Tél. : (513) 874-5882

Service et assistance à la clientèle

Numéro gratuit pour l'Amérique du Nord : (800) 755-5505
Numéro pour l'Amérique du Nord : (425) 356-1799

Copyright © 2009 Intermec Technologies Corporation. Tous droits réservés. Intermec est une marque déposée d'Intermec Technologies Corporation. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Imprimé aux États-Unis. 611906-01D 01/09

Dans un effort constant d'amélioration de ses produits, Intermec Technologies Corporation se réserve le droit de modifier ces spécifications et caractéristiques sans préavis.

